Babakocsi karbantartás

Ahogyan egy autónál és kerékpárnál is el kell végeznünk különböző, általános vagy időszakos karbantartási műveleteket, a termékek hosszú élettartama érdekében, így ez alól a babakocsik sem kivételek.

Karbantartáshoz szükséges eszközök:

- gépzsír; teflon, szilikon vagy grafit tartalmú spray; WD-40-es univerzális spray

Ezek az ezközök beszerezhetők, bármely hipermarketben, (általában a barkács ill. autós osztályon) barkács áruházban vagy autós boltokban.

- Forgó, kopó alkatrészek ellenőrzése, szükség esetén kezelése

Babakocsik esetében az összecsukó, állító szerkezet alkatrészeinek kezelése a fent említett sprayk egyikével elvégezhető.

- Fékek karbantartása szintén a fent említett sprayk segítségével elvégezhető. Időszakos karbantartási műveletek:

- Azon babakocsiknál, ahol a kerekeket le lehet venni a vázról, a tengelyvégeket nagyságrendileg 2 havonta (télen, ill. csapadékosabb időszakokban akár gyakrabban is) célszerű bekennünk gépzsírral, ezzel a csapágyakat kímélve.

- Azon babakocsik esetében, ahol nem levehető a kerék vagy nem csapágyas szerkezetű a felfüggesztés, ott sprayvel kell a kerekeknél befújni, hogy meglegyen a megfelelő kenése. A kerekek karbantartása azért is nagyon fontos, mert ezen alkatrész van kitéve leginkább az időjárás viszontagságainak és mivel kopó alkatrészről van szó így a garancia nem terjed ki rájuk.

A vázra helyezhető sportrésznek, hordozónak és mózeskosárnak a felfüggesztésből adódóan holtjátéka van, így mozoghat! Ugyanez igaz minden levehető alkatrészre (pl karfa)

A babakocsiban ülő gyermeket minden esetben kösd be a biztonsági övvel, amelyet gyermeked méretéhez igazodva, feszesre állíts be!

A bolygósítható kerekeket rossz útviszonyok esetében érdemes rögzíteni!

A bolygókerekes babakocsi sima, fényes felületen tolva nehezebben irányítható, így előfordulhat, hogy kanyarodáskor nem forog, hanem csúszik a kerék.

Padkára való feltoláskor nem szabad a tolókarnál fogva lenyomni a babakocsit, hanem lábbal támaszd meg a hátsó tengelyt, majd húzd magad felé a tolókart!

Ne told/húzd lépcsőn a babakocsit (inkább emeld meg), mert a kocsi deformálódhat!

A tolókarra ne akassz nehéz tárgyakat, mert ebből adódóan a babakocsi stabilitását veszti, illetve deformálódhat, eltörhet a tolókarja!

Ha a babakocsin patent található, kikapcsolásánál fogd meg az anyagot a patent mindkét oldalánál, ellenkező esetben az anyag elszakadhat!

A huzat fakulásának megelőzése érdekében napfénytől védett (száraz) helyen tárold a babakocsit!

A nedves vagy megázott babakocsi huzatának a penészesedését elkerülheted, ha a lehető leghamarabb megszárítod a nyitva hagyott babakocsin!

A testnedvek (nyál, izzadság, vizelet) a huzat színének elszineződését okozhatják!

A babakocsit (és a mózest, hordozót) soha ne a karfánál fogva emeld fel, mindig a vázat tartsd!

A huzat állagóvásának érdekében érdemes betétet vásárolni a babakocsiba vagy pelenkát, plédet tenni a baba alá.

Ha a háttámla állításakor a gyermek a babakocsiban van, kézzel támaszd alá, különben elszakadhat/törhet

Fékezéskor finoman nyomd a pedált, maximum 10kg-os erővel, közben finoman mozgasd előre-hátra a vázat

Intenzív igénybevétel esetén, azaz homokban, jégen, hóban, latyakban, sáros helyeken való használat során gyakrabban, akár minden alkalom után végezz alaposabb tisztítást!

Felfújható kereket csak kézi pumpával fújd, ügyelve a gumikban a legnagyobb megengedett nyomásra (kevesebb, mint 1.0 Bar)! Ne használd leengedett kerekekkel a babakocsit, mert az a gumibelső sérülését okozhatja!

A bowdenes fékrendszerű babakocsinál időnként utánállítást kell végezni!

A babakocsit egyszerre csak egy gyermek használja (kivétel természetesen az iker/testvér babakocsi)

Soha ne terheld túl a babakocsit! Mindig figyelj a bevásárlóháló maximális terhelhetőségére (1-3kg típustól függően)!

A babakocsi csavarjait havonta kell ellenőrizni, szükség esetén meghúzni.

A kocsi összecsukása előtt a babakocsi biztonsági övét kapcsold be, ellenkező esetben az övcsat a váz csöveibe szorulva deformálódhat, eltörhet!
Összecsukott állapotban lévő babakocsira ne helyezz semmit, mert deformálódhat!
A helytelen szállítás következménye lehet a babakocsi vázának deformálódása, amely a babakocsi egyenes futását befolyásolhatja!
Amennyiben olyan személy használja a babakocsit, aki nem ismeri a működését, mutasd meg neki a kocsi helyes használatát, add át az eredeti használati utasítást és ezt a kiegészítést is!
Repülőúton lehetőleg ne add fel poggyászként a babakocsit, mivel az a szállítás során a helytelen tárolás és poggyászkezelés miatt megsérülhet, deformálódhat, eltörhet!
Futáshoz vagy görkorcsolyázáshoz csak speciális, sportoláshoz tervezett babakocsit használj!

A kiömlött étel- és italfoltok egészségügyi kockázatot hordoznak, mivel ilyen helyen gyorsan szaporodnak a baktériumok (és ki szeretné egy csapat bacilussal együtt utaztatni gyermekét?)

A babakocsi gyorsabban amortizálódik karbantartás nélkül, a szennyeződéstől károsodhat a felülete és szerkezete is, ami a használati élményt rontja.

A karbantartás hiánya miatt elveszítheted a garanciát!

Egy leharcolt babakocsit nehezebben és olcsóbban tudsz majd eladni…